

## GUMI ASZFALTSZÁLLÍTÓ TÖMLŐ RUBBER HOSE FOR ASPHALT MASSES



Hőmérséklet Temperature	-30°C – +150°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, NBR Black, smooth NBR
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat, beágyazott acélspirál Strong cross-fabricated, synthetic textile braid with inserted steel spiral
Külső Cover	Fekete, CR, sima vagy textillenyomatos, kopás és időjárásálló Black, CR, smooth or with cloth impression, abrasion and weather-proof

Folyékony aszfalt, kátrány, pakura és ezek keverékeinek szállítására alkalmas gumitömlő, kifejlesztett magas hőállósággal. Mivel az aszfaltszállító tömlőben a textilerősítésen felül egy vagy két beágyazott acélspirál is van, a tömlő használható nyomás és vákuumterhelés mellett is.

A high temperature-resistant hose designed for transporting liquid asphalt, tar, black oil and the mixture of these substances. Besides the textile reinforcement, one or two steel spirals are inserted into the hose, therefore it can be used under pressure and vacuum load too.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(m/H <sub>2</sub> O)	(g/m)	(m)
56.020.001	20	36	6	12	6,3	920	10
56.025.002	25	41	6	12	6,3	1100	10
56.031.003	32	48	6	12	6,3	1300	10
56.035.004	35	51	6	12	6,3	1400	10
56.038.005	38	54	6	12	6,3	1600	10
56.040.006	40	56	6	12	6,3	1700	10
56.045.007	45	61	6	12	6,3	1900	10
56.050.008	50	66	6	12	6,3	2050	10