

GUMI GŐZTÖMLŐ – 6BAR RUBBER STEAM HOSE – 6BAR



Hőmérséklet Temperature	-30°C – +165°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, EPDM/SBR Black, smooth, EPDM/SBR
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile cord
Külső Cover	Fekete, EPDM/SBR, textillenomatos, kopás-, -időjárásálló Black, EPDM/SBR with cloth impression, wear-, -ozone resistant

Rugalmas, flexibilis gumi gőztömlő, amely +165°C fokig hőálló. Alkalmazható gőz, víz és forróvíz szállítására nyomásterhelés mellett. Rendelésre acélspirál erősítéssel is elérhető.

Flexible rubber steam hose which is heat resistant up to +165°C. It can be used for transporting steam, water and hot water under pressure. Can be ordered with steel spiral reinforcement upon request.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
52.010.018	10	21	6	60	270	40
52.012.020	13	23	6	60	350	20
52.016.023	16	27	6	60	440	40
52.020.027	20	31	6	60	530	40
52.025.028	25	36	6	60	660	40
52.031.032	32	45	6	60	1050	40
52.040.038	40	54	6	60	1370	20
52.045.040	45	60	6	60	1540	20
52.050.041	50	65	6	60	1720	20