

## GUMI LPG CNG GÁZTÖMLŐ – 4,5BAR RUBBER HOSE FOR LPG CNG GAS – 4,5BAR



Hőmérséklet  
Temperature

-25°C – +125°C

Belső  
Internal layer

Fekete, sima felületű, NBR  
Black, smooth, NBR

Erősítés  
Reinforcement

Erős keresztzövéses textilfonat  
Strong cross-fabricated textile cord

Külső  
Cover

Fekete, sima felületű, NBR  
Black, smooth, NBR

Gumi LPB gáztömlő, amely alkalmas folyékony állapotú gázok szállítására, tartályok fel és leeresztésére.

Rubber LPG gas hose is suitable for transporting liquid gases and for filling up and draining containers.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
54.032.013	3,2	9	4,5	18	80	50
54.004.014	4	10	4,5	18	90	50
54.005.015	5	11	4,5	18	110	50
54.065.016	6,5	12	4,5	18	130	50
54.006.017	6	12	4,5	18	130	50
54.075.018	7,5	13	4,5	18	150	50
54.008.019	8	14	4,5	18	150	50
54.009.020	9	15	4,5	18	190	50
54.010.021	10	16	4,5	18	200	50
54.011.022	11	17	4,5	18	210	50
54.012.023	12	18	4,5	18	230	50
54.013.024	13	19	4,5	18	250	50
54.014.025	14	20	4,5	18	260	50
54.016.026	16	22	4,5	18	290	50
54.017.027	17	23	4,5	18	300	50
54.019.028	19	25	4,5	18	390	50
54.020.029	20	26	4,5	18	410	50