



TÖMLŐBILINCSEK  
HOSE CLAMPS



## SPIRÁLTÖMLŐ BILINCSEK SPIRAL HOSE CLAMPS

A spiráltömlő bilincs különböző falvastagságú spiráltömlők rögzítésére szolgál. A bilincs a spirálok között szorít, így a spiráltömlő a bilincs segítségével tökéletesen illeszkedik a tömlőcsonkhoz. Erősebb kötést biztosít a drótos bilincsnél.

Spiral hose clamps are suitable for fixing spiral hoses with different wall thickness. The clamp is pressing between the spirals therefore it ensures a perfect adaptation for the hose to the hose shank. It ensures stronger joining than wire clamps.

### SPIRÁLTÖMLŐ BILINCS SPIRAL HOSE CLAMP



Csavar W2 / W4  
Screw W2 / W4

Horganyzott acél / Rozsdamentes acél (AISI-304)  
Galvanized steel / Stainless steel (AISI-304)

Csavarház és szalag  
Housing and band

Rozsdamentes acél (AISI-304)  
Stainless steel (AISI-304)

Szalag vastagság  
Band thickness

0,7mm

Szalagszélesség  
Band width

9mm / 12mm

Cikkszám Code		Átfogási tartomány Clamping range	Szalagszélesség Band width
W2	W4		(mm)
-	65.027.020	27–47	9
-	65.027.021	45–65	9
65.049.024	65.027.001	55–75	9
65.049.023	65.027.002	65–85	9
65.049.022	65.027.003	75–95	9
65.049.021	65.027.004	85–105	9
65.049.020	65.027.005	95–115	9
65.049.019	65.027.006	105–125	9
65.049.018	65.027.007	115–135	9
65.049.017	65.027.008	125–145	9
65.049.016	65.027.009	135–155	9
65.049.015	65.027.010	145–165	9
65.049.014	65.027.011	155–175	9
65.049.013	65.027.012	165–185	9

Cikkszám Code		Átfogási tartomány Clamping range	Szalagszélesség Band width
W2	W4	(mm)	
65.049.012	65.027.013	175–195	9
65.049.011	65.027.022	185–205	9
65.049.010	65.027.014	195–215	9
-	65.027.023	205–225	9
65.049.009	-	205–225	12
-	65.027.015	215–235	9
65.049.008	-	215–235	12
-	65.027.016	225–245	9
65.049.007	-	225–245	12
-	65.027.024	235–255	9
65.049.006	-	235–255	12
-	65.027.017	245–265	9
65.049.005	-	245–265	12
-	65.027.025	255–275	9
65.049.004	-	255–275	12
-	65.027.018	265–285	9
65.049.003	-	265–285	12
-	65.027.026	275–295	9
65.049.002	-	275–295	12
-	65.027.019	285–305	9
65.049.001	-	285–305	12
65.049.025	-	295–315	12