

GUMI OLAJTÖMLŐ – STOMIL RUBBER DELIVERY HOSE FOR OIL – STOMIL

stomil BYDGOSZCZ



Hőmérséklet Temperature	-30°C – +80°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NBR Black, smooth, NBR
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated synthetic textile cord
Külső Cover	Fekete, NBR, sima vagy textillenymatos, kopás és időjárásálló Black, NBR, smooth or with cloth impression, wear and weather proof

A Stomil gyártmányú olajtömlő különböző olajok és olaj-származékok szállítására alkalmas 6 és 16bar üzemi nyomás mellett.

Stomil oil hose is suitable for delivering different type of oils, for general use at 6 and 16bar working pressure.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszérelés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
56.063.042	6	14	6	19	130	50
56.063.072	6	13	16	50	180	50
56.008.044	8	15	6	19	170	50
56.008.073	8	15	16	50	200	50
56.010.075	10	17	16	50	210	50
56.013.076	13	20	16	50	250	50
56.016.050	16	24	6	19	320	20
56.016.077	16	24	16	50	360	20
56.020.078	20	29	16	50	380	20
56.025.054	25	34	6	19	530	20
56.025.080	25	35	16	50	600	20
56.032.082	32	42	16	50	750	20
56.038.083	38	52	16	50	1320	20
56.040.061	40	52	6	19	1000	20
56.045.062	45	57	6	19	1090	20
56.050.063	50	62	6	19	1190	20
56.050.084	50	65	16	50	1670	20
56.063.066	63	75	6	19	1620	20
56.063.085	63	79	16	50	2240	20
56.075.068	75	87	6	19	1970	20