



EPDM GUMILEMEZEK EPDM RUBBER SHEETS



Anyag Material	EPDM	Nyúlás Elongation	200%
Kialakítás Construction	Mindkét oldala sima Smooth on both sides	Fajsúly Density	1,35gr/cm ³
Szín Color	Fekete Black	Szakítószilárdság Tensile strength	7MPa
Keményiség Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +100°C

*A fenti adatok a DTE gumilemezekre vonatkoznak.
*The above information is valid for DTE rubber sheets.

EPDM alapanyagú gumilemez, mely közepes és alacsony koncentrációjú savas vagy lúgos környezetben használható. Kiválóan ellenáll a környezeti igénybevételeknek -25°C – +100°C között.

EPDM rubber sheet can be used for medium and low concentration acids and bases. It is excellently resistant to environmental effects and it is heat resistant up to +100°C.

Cikkszám Code		Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszerezés Quantity
DTE	BOG	(mm)	(m)	
62.200.014	63.001.003	1	1,2	10
63.002.384	63.002.013	2	1,2	10
63.003.385	63.003.032	3	1,2	10
63.004.386	63.004.057	4	1,2	10
63.005.387	63.005.081	5	1,2	10
62.200.015	63.006.098	6	1,2	10
62.200.016	63.008.113	8	1,2	10
62.200.017	63.010.128	10	1,2	10
62.200.018	63.012.286	12	1,2	5
62.200.019	62.200.020	15	1,2	5