



KÉTRÉSZES ÖNTVÉNYBILINCSEK HEAVY DUTY DOUBLE BOLT CLAMPS

Az SL (HSL) temperöntvény bilincs két félből álló, csavarok segítségével összeszerelhető bilincs, mely pontosan illeszkedik a tömlő külső átmérőjéhez és a tömlőcsatlakozóhoz egyaránt. DIN 20039 szabványnak megfelelően készült.

The SL (HSL) hose clamp from malleable cast-iron consists of two parts which can be assembled with screws. The parts are adapting to the outer diameter of the hose and to the hose coupling precisely. They are made according to DIN 20039 standard.

KÉTRÉSZES ÖNTVÉNYBILINCS HEAVY DUTY DOUBLE BOLT CLAMP



Alapanyag
Material

Temperöntvény
Malleable cast iron

Csavar
Screw

Horganyzott acél
Galvanized steel

Szabvány
Certificate

DIN 20039

Cikkszám Code	Átfogási tartomány Clamping range	Üzemi nyomás Working pressure
	(mm)	(bar)
65.021.001	22–29	10
65.021.002	28–34	10
65.021.003	32–40	10
65.021.004	39–49	10
65.021.005	48–60	10
65.021.006	60–76	10
65.021.007	77–94	10
62.001.284	88–96	10
62.001.285	96–103	10
62.001.286	103–125	10
62.001.287	114–128	10
62.001.288	130–144	10
62.001.289	151–165	10
62.001.290	165–192	10
62.001.291	192–208	10
62.001.292	210–225	10
62.001.293	227–239	10
62.001.294	252–298	10
62.001.295	300–330	10
62.001.296	335–381	10