



KAPCSOS FÉMTÖMLŐ

Szín:

Fémszínű

Hőmérséklet:

+600°C-ig

Alapanyag:

Acél

Tulajdonság:

Sima belső felület

Flexibilis

Felhasználható:Gépjárművek,- robbanómotorok
kipufogógázainak, forró levegő elvezetésére**Kiszerezés:**

5, 10fm-s tekercsekben



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	
20	24	350	170	FÉMT_20
25	29	430	215	FÉMT_25
30	34	510	257	FÉMT_30
35	39	880	300	FÉMT_35
38	42	950	330	FÉMT_38
40	44	1000	340	FÉMT_40
42	46	1050	360	FÉMT_42
45	49	1120	380	FÉMT_45
50	54	1250	450	FÉMT_50
55	59	1350	500	FÉMT_55
60	64	1400	400	FÉMT_60
70	74	1700	440	FÉMT_70
80	84	1800	470	FÉMT_80
100	104	2250	530	FÉMT_100
110	114	2500	520	FÉMT_110
120	124	2600	610	FÉMT_120
140	144	2800	680	FÉMT_140
150	154	3100	730	FÉMT_150
160	164	3250	780	FÉMT_160
180	184	3600	870	FÉMT_180
200	204	4000	950	FÉMT_200
225	236	6180	1070	FÉMT_225
250	261	6850	1188	FÉMT_250
275	286	7520	1310	FÉMT_275
300	311	8200	1425	FÉMT_300